

Technický list

Specifikace



APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, zásuvka Schuko, 230 V

BV500I-GR

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
jmenovitý výkon (W)	300 W
jmenovitý výkon (VA)	500 VA
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
output connection type	4 Schuko CEE 7
délka kabelu	1,50 m
počet kabelů	1
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	Uživatelská příručka
výrobní řada	Easy UPS

Baterie a doba běhu

Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	8 H
napětí baterie	12 V
kapacita baterie	4,5 Ah
životnost baterie	3...5 rok
Možnost prodloužení doby chodu	0

Obecné

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Fyzický

barva	Černá
výška	9,25 cm
šířka	16,05 cm
hloubka	30,5 cm
hmotnost přístroje	3,9 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

frekvence sítě	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí	170...280 V

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	300 W
výstupní frekvence	50/60 Hz +/- 1 Hz nesynchr.
Topologie	Standby
Druh průběhu	Iterační aproximace sinusového průběhu
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	500 VA
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
relativní vlhkost	0...90 %
pracovní nadmořská výška	0...6667 ft
teplota okolí pro uskladnění	-20...50 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...90 %
nadmořská výška pro skladování	0...15240 m
úroveň hluku	40 dBA
stupeň krytí IP	IP20

Komunikace a správa

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	156 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	23,7 cm
Šířka balení 1	37,3 cm
Délka balení 1	14,3 cm
Hmotnost balení 1	4,2 kg
SCC14	10731304338281

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice RoHS EU	Splňuje výjimky
Číslo SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Energetická účinnost

Optimalizovaná energetická účinnost

Energeticky účinný produkt

Use Again

Přebalení a opětovná výroba

Zasílací profil	Informace o ukončení životnosti
Vyjímatelná baterie	Ano
Zpětný odběr	Ano

Image of product / Alternate images

Alternative

