



Foto je ilustrační



## Eaton 3P1300UI

Eaton 3P Ellipse UPS USB IEC, 1300 VA, 840 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, (4) Pouze přepětová ochrana C13, USB nabíjení, Tower

### Obecné specifikace

<b>NÁZEV VÝROBKU</b>	Eaton 3P Ellipse UPS
<b>KATALOGOVÉ ČÍSLO</b>	3P1300UI
<b>EAN</b>	3553340621406
<b>DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU</b>	312 mm
<b>VÝŠKA VÝROBKU</b>	305 mm
<b>ŠÍŘKA VÝROBKU</b>	81 mm
<b>HMOTNOST VÝROBKU</b>	7 kg
<b>SOULAD</b>	Opatřeno značkou CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
<b>CERTIFIKACE</b>	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm
<b>KÓD MODELU</b>	Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC

## Další informace

<b>FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ</b>	Ano
<b>BARVA</b>	Černá
<b>KONSTRUKČNÍ TYP</b>	Volně stojící model
<b>ÚČINNOST</b>	97
<b>OBSAH BALENÍ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• (2) IEC-IEC kabely</li><li>• USB kabel</li><li>• Stručný návod k použití</li><li>• Bezpečnostní pokyny</li></ul>
<b>FÁZE (VSTUP)</b>	1
<b>FÁZE (VÝSTUP)</b>	1
<b>SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍŇE</b>	Ne
<b>OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ</b>	Ano
<b>USB ROZHRANÍ</b>	Ano

## Komunikace

<b>KOMUNIKACE</b>	USB port (kompatibilní s HID)
<b>ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ</b>	Ne
<b>ROZŠÍROVACÍ SLOTY</b>	Ano
<b>ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU</b>	Ne
<b>BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT</b>	Ne
<b>KOMPATIBILITA SOFTWARE</b>	Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
<b>TYP ROZHRANÍ</b>	USB
<b>UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ</b>	LED displej

## Battery specifications

<b>ŘÍZENÍ BATERIE</b>	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu
<b>POČET BATERÍ</b>	2
<b>JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE</b>	12 V / 7 Ah
<b>TYP BATERIE</b>	Bezúdržbový, olověný
<b>PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE</b>	Ne
<b>GRAF BĚHU PROGRAMU</b>	Zobrazit graf běhového prostředí

## Elektrický vstup

<b>ZAPOJENÍ VSTUPU</b>	C14
<b>ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE</b>	46–70 Hz
<b>VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ</b>	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
<b>ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ</b>	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
<b>JMENOVITÁ FREKVENCE</b>	50–60 Hz

## Elektrický výstup

<b>TYP PŘÍVODU</b>	1
<b>VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ</b>	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
<b>VÝSTUPNÍ ÚČINÍK</b>	0,6
<b>ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ</b>	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
<b>ZÁSUVKA</b>	(4) C13, (4) Pouze přepětová ochrana C13
<b>TOPOLOGIE</b>	Offline
<b>JMENOVITÝ VÝKON VA</b>	1300 VA
<b>NAPĚTÍ</b>	230 V
<b>VÝKON</b>	840 W

## Zdroje

DECLARATIONS OF CONFORMITY [Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN](#)

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY [Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide](#)

[Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide](#)

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM:

## Okolní prostředí

<b>NADMOŘSKÁ VÝŠKA</b>	3000 m
<b>HLADINA HLUKU</b>	<25 dB ve vzdálenosti 1 m
<b>RELATIVNÍ VLHKOST</b>	0 - 95 % (nekondenzující)
<b>ROZSAH TEPLOT</b>	0 až 40 °C (32 až 104 °F)



**Eaton Corporation Plc.** Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irsko  
Eaton.com

© 2026 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Sledujte nás na sociálních sítích, abyste získali nejnovější informace o produktech a podpoře.

