

Specifikace



Foto je ilustrační



Eaton 3P550I

Eaton 3P Ellipse UPS IEC, 550 VA, 330 W,
Vstup: C14, Výstupy: (3) C13, (1) Pouze
přepětová ochrana C13, Tower

Obecné specifikace

NÁZEV VÝROBKU	Eaton 3P Ellipse UPS
KATALOGOVÉ ČÍSLO	3P550I
EAN	3553340621260
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	235 mm
VÝŠKA VÝROBKU	263 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	81 mm
HMOTNOST VÝROBKU	3 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm
KÓD MODELU	Eaton 3P Ellipse 550 IEC



Powering Business Worldwide

Další informace

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ne
BARVA	Černá
KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
ÚČINNOST	97
OBSAH BALENÍ	<ul style="list-style-type: none">• (2) IEC-IEC kabely• Stručný návod k použití• Bezpečnostní pokyny
FÁZE (VSTUP)	1
FÁZE (VÝSTUP)	1
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍŇE	Ne
OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	Ano
USB ROZHRANÍ	Ne

Komunikace

ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
ROZŠÍŘOVACÍ SLOTSY	Ne
ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
TYP ROZHRANÍ	Žádný
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LED displej

Battery specifications

ŘÍZENÍ BATERIE	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu
POČET BATERIÍ	1
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 4,5 Ah
TYP BATERIE	Bezúdržbový, olověný
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf běhového prostředí

Elektrický vstup

ZAPOJENÍ VSTUPU	C14
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	46–70 Hz
VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
JMENOVITÁ FREKVENCE	50–60 Hz

Elektrický výstup

TYP PŘÍVODU	1
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,6
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
ZÁSUVKA	(3) C13, (1) přepěťová ochrana pouze na výstupu C13
TOPOLOGIE	Offline
JMENOVITÝ VÝKON VA	550 VA
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	330 W

Zdroje

DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN
UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY	Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide

Okolní prostředí

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	3000 m
HLADINA HLUKU	<25 dB ve vzdálenosti 1 m
RELATIVNÍ VLHKOST	0 - 95 % (nekondenzující)
ROZSAH TEPLOT	0 až 40 °C (32 až 104 °F)

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM:



Eaton Corporation Plc. Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

Sledujte nás na sociálních sítích, abyste získali nejnovější informace o produktech a podpoře.



© 2026 Eaton. Všechna práva vyhrazena.