



Foto je ilustrační



Eaton 3P900UI

Eaton 3P Ellipse UPS USB IEC, 900 VA, 540 W,
Vstup: C14, Výstupy: (3) C13, (1) Pouze
přepěťová ochrana C13, USB nabíjení, Tower

Obecné specifikace

NÁZEV VÝROBKU	Eaton 3P Ellipse UPS
KATALOGOVÉ ČÍSLO	3P900UI
EAN	3553340621376
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	235 mm
VÝŠKA VÝROBKU	263 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	81 mm
HMOTNOST VÝROBKU	4.4 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm
KÓD MODELU	Eaton 3P Ellipse 900 USB IEC

Další informace

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá
KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
ÚČINNOST	97
OBSAH BALENÍ	<ul style="list-style-type: none">• (2) IEC-IEC kabely• USB kabel• Stručný návod k použití• Bezpečnostní pokyny
FÁZE (VSTUP)	1
FÁZE (VÝSTUP)	1
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍŇE	Ne
OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	Ano
USB ROZHRANÍ	Ano

Komunikace

KOMUNIKACE	USB port (kompatibilní s HID)
ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
ROZŠÍROVACÍ SLOTSY	Ano
ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
KOMPATIBILITA SOFTWARE	Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
TYP ROZHRANÍ	USB
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LED displej

Battery specifications

ŘÍZENÍ BATERIE	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu
POČET BATERIÍ	1
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 9 Ah
TYP BATERIE	Bezúdržbový, olověný
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf běhového prostředí

Elektrický vstup

ZAPOJENÍ VSTUPU	C14
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	46–70 Hz
VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
JMENOVITÁ FREKVENCE	50–60 Hz

Elektrický výstup

TYP PŘÍVODU	1
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,6
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
ZÁSUVKA	(3) C13, (1) přepěťová ochrana pouze na výstupu C13
TOPOLOGIE	Offline
JMENOVITÝ VÝKON VA	900 VA
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	540 W

Zdroje

DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN
UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY	Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide

Okolní prostředí

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	3000 m
HLADINA HLUKU	<25 dB ve vzdálenosti 1 m
RELATIVNÍ VLHKOST	0 - 95 % (nekondenzující)
ROZSAH TEPLOT	0 až 40 °C (32 až 104 °F)

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM:



Eaton Corporation Plc. Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

Sledujte nás na sociálních sítích, abyste získali nejnovější informace o produktech a podpoře.



© 2026 Eaton. Všechna práva vyhrazena.