

Foto je ilustrační

Eaton 3S550F

Eaton 3S Gen2 UPS FR, 550 VA, 330 W,
Vstup: typ E, Výstupy: (3) typ E, (3) přepětová
ochrana pouze na výstupu typu E, USB
komunikace, Tower

General specifications

NÁZEV VÝROBKU	Eaton 3S Gen2 UPS
KATALOGOVÉ ČÍSLO	3S550F
UPC	743172101792
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	83.5 mm
VÝŠKA VÝROBKU	140 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	325 mm
HMOTNOST VÝROBKU	3.2 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE
CERTIFIKACE	CE IEC/EN 62040-1 EAC IEC/EN 62040-2

Další informace

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá/bílá
KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
ÚČINNOST	98
OBSAH BALENÍ	<ul style="list-style-type: none">• USB kabel• Stručná příručka• Bezpečnostní pokyny
FÁZE (VSTUP)	1
FÁZE (VÝSTUP)	1
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍŇE	Ne
OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	Ano

Komunikace

KOMUNIKACE	Port USB (shoda s HID)
ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
ROZŠÍROVACÍ SLOTSY	Ne
ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
KOMPATIBILITA SOFTWARE	Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
TYP ROZHRANÍ	USB
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LED

Battery specifications

ŘÍZENÍ BATERIE	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
POČET BATERIÍ	1
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 5 Ah
VÝMĚNA BATERIE	Vyměnitelné uživatelem
TYP BATERIE	Bezúdržbový, olovený
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf běhového prostředí

Elektrický vstup

ZAPOJENÍ VSTUPU	Ochranný kontakt (SCHUKO)
DÉLKA PŘÍVODNÍ ŠŤŮRY	1,5 m
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	46–70 Hz
VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
JMENOVITÁ FREKVENCE	50/60 Hz

Elektrický výstup

TYP PŘÍVODU	1
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,6
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
ZÁSUVKA	(3) typ E, (3) přepětová ochrana pouze na výstupu typu E
TOPOLOGIE	Offline
JMENOVITÝ VÝKON VA	550 VA
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	330 W

Zdroje

CERTIFIKAČNÍ REPORTY	CE-Eaton-3S-Gen2-UPS
DATOVÉ LISTY	Datový list UPS 3S Gen2

Okolní prostředí

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	2 000 m
HLADINA HLUKU	<25 dB ve vzdálenosti 1 m
RELATIVNÍ VLHKOST	0–85% nekondenzující

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM:



Eaton Corporation Plc. Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

© 2026 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Sledujte nás na sociálních sítích, abyste získali nejnovější informace o produktech a podpoře.

