

Foto je ilustrační

Eaton 9E2000I

Eaton 9E UPS, 2000 VA, 1600 W, Vstup: C14,
Výstupy: (6) C13, Tower

General specifications

NÁZEV VÝROBKU	UPS Eaton 9E
KATALOGOVÉ ČÍSLO	9E2000I
UPC	786689166571
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	399 mm
VÝŠKA VÝROBKU	330 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	190 mm
HMOTNOST VÝROBKU	15.8 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE TUV
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Další informace

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá
KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
ÚČINNOST	91
HOT-SWAP VÝKON	Ne
VNITŘNÍ PŘEMOSTĚNÍ	Ano
OBSAH BALENÍ	<ul style="list-style-type: none">• UPS• USB kabel• Sériový kabel• Stručná příručka• Bezpečnostní pokyny
FÁZE (VSTUP)	1
FÁZE (VÝSTUP)	1
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍNĚ	Ne

Komunikace

KOMUNIKACE	<ul style="list-style-type: none">• Port USB (shoda s HID)• Sériový port (RS232)• Slot pro komunikační karty
ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
ROZŠÍROVACÍ SLOTS	Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
KOMPATIBILITA SOFTWARE	Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
TYP ROZHRANÍ	Jiné
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LCD displej

Battery specifications

ŘÍZENÍ BATERIE	<ul style="list-style-type: none">• Automatický test baterie• Ochrana před hlubokým vybitím
POČET BATERÍ	6
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 7 Ah
VÝMĚNA BATERIE	Vyměnitelné baterie
TYP BATERIE	Bezúdržbový, olovený
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ano
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf běhového prostředí

Elektrický vstup

ZAPOJENÍ VSTUPU	C14
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	40-70 Hz
VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
VSTUPNÍ ÚČINÍK	>0,99
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	176-300 V (100 V-300 V se snížením výkonu)
JMENOVITÁ FREKVENCE	50/60 Hz

Elektrický výstup

TYP PŘÍVODU	1
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,8
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	220/230/240 V +/- 2%
KŘIVKA VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	Sinusový výstup
ZÁSUVKA	(6) C13
TOPOLOGIE	Online / dvojitá konverze
JMENOVITÝ VÝKON VA NAPĚTÍ	2000 VA 230 V
ZKRESLENÍ NAPĚTÍ VÝSTUPU (LINEÁRNÍ ZÁTĚŽ) - MAX.	3
VÝKON	1600 W

Zdroje

CERTIFIKAČNÍ REPORTY	EU declaration of conformity Eaton 9E UPS
DECLARATIONS OF CONFORMITY	EU Declaration of Conformity

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM:

Okolní prostředí

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	3000 m
HLADINA HLUKU	<37 dB ve vzdálenosti 1 m
RELATIVNÍ VLHKOST	0-95 %, nekondenzující
ROZSAH TEPLOT	0 až 40 °C (32 až 104 °F)



Eaton Corporation Plc. Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

© 2026 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Sledujte nás na sociálních sítích, abyste získali nejnovější informace o produktech a podpoře.

